



1. Temperaturfühler

Temperaturfühler TF104/105/106

Sicherheits-Temperaturwächter
integriert im Temperaturfühler TF106

Zwei Temperaturfühler
zur Überwachung und Mittelwerterstellung



2. Dampfeinlass

Dampfdüse mit Schutzblende
zur Dampfeinbringung in die Kabine

Dampfschlauch

Fogmaker (Mischrohr)
Alternative zur Dampfdüse

Reduziersatz
DN40 auf DN25



3. Steuerung

Spa Touch Control
5" Touch-Display zur externen Steuerung

Spa Remote Touch Display
3,5" Touch-Display zur externen Steuerung

Tast- / Schaltfunktion
für Dampfstoß, ECO, etc.

Relaisplatine
für Zu- u. Ablüfter, Duftstoffpumpe, Licht, etc.

Lite Version
für Ablüfter, Duftstoffpumpe, Licht, etc.



4. Zu-/Abluft

Ansteuerung zweiter Zu-/Ablüfter
zur Temperaturregelung

Rohreinschublüfter
für Zu- / alternativ Abluft über 100 HT-Rohr



5. Duftstoff

Duftstoffpumpe

Duftstoff-Rückschlagventil
schützt vor dem Absacken des Duftstoffes
am Einspeisungsort

Saugfilter für Duftstoffbehälter
für optimale und verstopfungsfreie
Entleerung von Duftstoffkanistern

T-Stück
für Duftstoffeinspeisung oder Kondensatableitung



6. Standzeit

SuperFlush
für verbessertes Kalkmanagement
und verlängerte Wartungsintervalle

HyFlush
für verbessertes Kalkmanagement und
deutlich verlängerte Wartungsintervalle



7. Wassereinlass

HyFlow / Systemtrenner
schützt Trinkwasser vor Verschmutzung
(für Elektrodengeräte)

Systemtrenner
schützt Trinkwasser vor Verschmutzung
(für Heizkörpergeräte)



8. Wasser- ablass

HyCool
integrierte Abwasserkühlung

